

GELUIDSBEPERKING EASY-VENT

De onderstaande tabellen bevatten het geluidsisolerend vermogen voor een complete installatie, bestaande uit de Easy-Vent, het kanaal, het gevelrooster en de radiator. Het geluidsisolerend vermogen $D_{n,e,w}$ ref. 10 m² is opgemeten volgens ISO 140-10 en SS-EN ISO 717.

RECHTHOEKIG KANAAL ONDER RAAMDORPEL

Easy-Vent met aansluiting aan de achterzijde

$D_{n,e,w}$	Kanaal	Skeletwand met mineraalwol	Beton
55	RVB+CI	X	X
53	RVB+CS	X	X
52	RVA+CV	X	
48	RVA+CI	X	X
45	RVA+CS	X	X

RECHTHOEKIG KANAAL ONDER RAAMDORPEL

Easy-Vent met aansluiting aan de bovenzijde

$D_{n,e,w}$	Kanaal	Skeletwand met mineraalwol	Beton
49	RTB	X	X
46	RB	X	
37	RA	X	X

ROND KANAAL MET GEVELROOSTER

Easy-Vent met aansluiting aan de achterzijde

$D_{n,e,w}$	Kanaal	Gevelrooster	Skeletwand met mineraalwol	Beton
53	CV	VSC, KC, RC	X	
47	CI	VSC, KC, RC	X	X
42	CS	VSC, KC, RC	X	X